

OCTA PERPÉTUELLE

La collection OCTA dévoile le Calendrier Perpétuel
Montre anniversaire F.P.Journe en édition Limitée de 99 pièces

En 2001, F.P.Journe présente la collection OCTA - composée de montres bracelets mécaniques à remontage automatique avec une réserve de marche exceptionnelle de plus de 5 jours (120h) dont tous les modèles possèdent la même épaisseur, quelle que soit la complication. Un défi technique pour insérer toutes les complications de la collection OCTA dans le même espace.

La OCTA PERPÉTUELLE, 8^{ème} création de la collection porte ainsi parfaitement son nom et enrichi la collection du premier calibre à remontage automatique signé F.P. Journe – Invenit et Fecit. Nouveau défi réussi que celui d'y insérer cette fois un calendrier perpétuel, dans le même espace.

Pièce anniversaire, la nouvelle OCTA PERPÉTUELLE Titane célèbre l'implantation du réseau de Boutiques F.P.Journe à travers le monde, avec le 5^{ème} anniversaire de la première Boutique F.P.Journe à Tokyo.

Produite en série Limitée de 99 pièces, son boîtier exceptionnellement réalisé en titane pour cet anniversaire est habillé d'un cadran Ruthénium sur Or.

Le mouvement à remontage automatique est manufacturé en or rose 18 ct, comme celui de toutes les créations F.P.Journe – Invenit et Fecit. Il est construit sur le calibre exclusif 1300.3, avec indication rétrograde de la date, un guichet pour les jours, et un deuxième guichet pour les mois avec indication de l'année bissextile inscrite dans le mois de février. Le passage des mois de 28, 29, 30 et 31 jours se fait automatiquement avec reconnaissance de l'année bissextile (indiquée).

La OCTA PERPÉTUELLE arbore également le rotor exclusif F.P.Journe décentré qui remonte le mouvement dans une seule direction par un système de roulement à billes autobloquant. Les billes en céramiques permettent à celui-ci de bouger dans une direction et le bloque dans l'autre. Chaque infime mouvement est ainsi exploité au maximum pour un remontage optimisé de la montre.

Le poussoir sécurisé à 8h00 est destiné au passage manuel des mois lors du réglage initial. Ce poussoir exclut toute possibilité d'actionnement accidentel, permettant un usage sans outillage spécifique.

La OCTA PERPÉTUELLE a été présentée en Première
le 29 mai 2009 à la Boutique F.P.Journe de Tokyo

Elle sera ensuite présentée et disponible exclusivement dans les Boutiques F.P.Journe :

Paris – Genève – Tokyo – Hong Kong – Boca Raton
New York - Beijing - (hiver 2009)

Fiche Technique - OCTA Perpétuelle

Mouvement :	Calibre automatique FPJ 1300-3 en or rose 18 ct. (4N) Calendrier perpétuel Masse oscillante guillochée en or 22 ct. décentrée Remontage automatique unidirectionnel Tige de remontoir à 3 positions Correction de la date et du mois dans un sens de rotation, du jour de l'autre sens en position 2 de la tige de remontoir. Correction des mois par poussoir sécurisé à 8 heures Nombre de rubis : 41
Dimensions du mouvement:	Diamètre total : 30.80 mm Diamètre encageage : 30.40 mm Hauteur totale: 5.86 mm Hauteur axe de tige: 2.80 mm Diamètre filetage tige : S0.90mm
Affichage :	Heures – Minutes décentrées / Petite Seconde à 4h30 / Date Rétrograde / Jour à guichet / Mois à guichet / Année bissextile dans le guichet du mois de février : 1, 2, 3, et B la 4 ^{ème} année bissextile
Décoration :	Côtes de Genève circulaires sur les ponts en or 18 ct. Platine perlée en or 18 ct. Têtes de vis polies, fente anglée Roues anglées, cerclées et moulurées diamant Goupilles à bouts bombés polis
Echappement :	Echappement 15 dents
Balancier :	Balancier à 4 masselottes Spiral plat Anachron microflamme Porte piton mobile Sans raquette Virolage laser Nivatronic Piton GE goupillé Fréquence : 21'600 Alt/h, 3 Hz Inertie 10.10 mgcm ² Angle de levée : 52° Amplitude : 0 h à plat : > 300° 24 h à plat : > 280° Autonomie : 160+/- 12heures
Cadran :	Or recouvert de Ruthénium Heure et minutes, petite seconde en argent guilloché Secteur de date en argent
Boîte:	Titane Diamètre 40 mm. Hauteur 10.6 mm
Nombre de pièces :	Mouvement sans cadran 271 Montre avec boîte sur cuir 315
Vitesse de remontage :	274 tours (sens anti-horaire) par 24heures