F.P.JOURNE
Invenit et Fecit

Genève, été 2014

F.P.JOURNE – UN NOUVEAU CADRAN EN OR

Elégance intemporelle et esthétique épurée pour le nouveau visage des montres F.P.Journe

Depuis que François-Paul Journe crée des montres, son rêve était de les fabriquer en Or. Le rêve devient réalité en 2004. F.P.Journe est aujourd'hui la seule maison horlogère à produire ses mouvements en Or rose 18ct. Avant de plonger au cœur des rouages mécaniques de ses montres, leur visage est découvert à travers leur cadran emblématique, façonné aujourd'hui dans l'Or massif, avec des chiffres Or miroir en relief intégrés.

Après une minutieuse préparation, sablage et affinage pour que le fond soit parfait, une couche d'argent spécifique à F.P.Journe est déposée. Les chiffres sont ensuite surfacés à l'aide d'un outil diamant pour en révéler l'Or tels des miroirs. La dernière opération est une décalque pour les indications horaires et le logo F.P.Journe - jusqu'à 5 passages successifs pour obtenir un bombé parfait.

Habillé des aiguilles « goutte » F.P.Journe, le nouveau cadran Or est dédié au Chronomètre Souverain, à l'Octa Automatique Réserve et à l'Octa Automatique Lune. Ces 3 montres sont disponibles dans les 10 Boutiques F.P.Journe.

F.P.Journe – Invenit et Fecit, 17 rue de l'Arquebuse, 1204 Genève – Suisse - Tél: + 41-22 322 09 09
Press Office: bmakhzani@fpjourne.com Tel: + 41 22 322 09 02
WWW.FPJOURNE.COM

CHRONOMETRE SOUVERAIN _ SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Mouvement

Calibre exclusif F.P.Journe 1304 en Or rose 18 ct.
Remontage manuel / 38 tours de tige

Dimensions du mouvement

Diamètre total mouvement :	30.40	mm
Diamètre encageage :	29.60	mm
Hauteur hors tout :	3.75	mm
Hauteur axe de tige :	2.30	mm
Diamètre filetage tige :	S0.90	mm

Balancier

Balancier chronométrique à 4 masselottes
Spiral plat Anachron microflammé
Porte-piton mobile
Sans raquette
Virolage laser Nivatronic
Piton GE goupillé

Fréquence :	21,600 Alt / h, (3Hz)
Inertie :	10.10 mg /cm2
Angle de levée :	52°
Amplitude :	0h à plat : > 320°
	24h à plat : > 280°

Caractéristiques principales

2 barillets en parallèle
Correction de l'heure en position 2
Echappement ancre en ligne, 15 dents
Tige de remontoir à 2 positions
Heures et minutes au centre
Petite Seconde à 7h30
Réserve de marche à 3h00

Autonomie du système horaire

56 heures / + - 2 h.

Décoration

Haut de gamme
Platine partiellement perlée et meulée soleil
Têtes de vis polies, tour et fente anglées
Goupille à bouts bombés polis

Boîte

Platine ou or rouge 18 ct.

Diamètre :	40.00 mm (ou 38.00mm sur demande)
Hauteur totale boîte :	8.60 mm

Cadran

Or rouge. argenté, chiffres or en relief intégrés dans le cadran, aiguilles dorées 5N
Or gris. argenté, chiffres or en relief intégrés dans le cadran, aiguille acier

Nombre de pièces

Mouvement sans cadran :	161
Avec boîte sur cuir :	198
Rubis :	22

OCTA AUTOMATIQUE RÉSERVE & OCTA AUTOMATIQUE LUNE _

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Mouvement

Calibre exclusif F.P.Journe 1300-3
Mécanique à remontage automatique unidirectionnel
Mouvement en en or rose 18ct.
Rotor en or 22 ct. guilloché décentré

Dimensions du mouvement

Diamètre total :	30.80mm
Diamètre encageage :	30.40 mm
Hauteur totale :	5.70mm
Hauteur axe tige de remontoir	3.00 mm

Diamètre filetage tige remontoir : S0.90 mm

Balancier

A 4 masselottes
Spiral plat Anachron microflammé
Porte piton mobile
Sans raquette
Virolage laser Nivatronic
Piton de Genève goupillé

Fréquence :	21'600 Alt/h, 3 Hz	
Inertie	10.10 mg*cm2	
Angle de levée : 52°		0 h à plat : > 300°
		120 h à plat : > 280°

Caractéristiques principales

Tige de remontoir à 3 positions
Masse oscillante Or 22 ct. décentrée
Barillet à bride glissante
Echappement ancre en ligne 15 dents

Affichage Réserve

Heures – Minutes centrées, petite Seconde à 4h30
Grande date par guichet à 11h30
Réserve de marche à 9h00 /

Affichage Lune

Heures – Minutes centrées, petite Seconde à 6h00
Grande Date par guichet à 11h30
Lune à 7h00
Réserve de marche à 9h00

Autonomie

120 heures / + - 12h.
Vitesse de remontage 274 tours / 24 heures

Décoration

Côtes circulaires sur ponts
Platine perlée
Têtes de vis polies, fente anglée
Goupilles à bouts bombés polis

Dimensions du boîtier

Platine ou Or rouge 18 ct.

Diamètre :	40 mm (ou 38 mm sur demande)
Hauteur:	10.6 mm

Cadran

Or rouge, argenté, chiffres or en relief intégrés dans le cadran, aiguilles dorées 5N
Or gris, argenté, chiffres or en relief intégrés dans le cadran, aiguilles acier

Nombre de pièces

Octa Automatique Réserve :	Mouvement sans cadran	277
	Avec boîte sur cuir	311
	Rubis	40
Octa Automatique Lune :	Mouvement sans cadran	291
	Avec boîte sur cuir	328
	Rubis	39