

F.P.JOURNE Invenit et Fecit

L'Automatique

IL RIFERIMENTO DELLA COLLEZIONE CLASSICA



Nel 2021, in occasione del ventesimo anniversario del calibro Octa, F.P. Journe ha presentato l'Octa Automatique Série Limitée con un movimento in ottone rodato e un quadrante in oro giallo. Ed è dunque logica conseguenza che l'Automatique sia entrato a far parte della collezione attuale, nelle versioni da 40 e 42 mm, con una cassa in platino o oro rosso 6N 18 carati, associando l'eleganza delle linee pure alle performance del calibro automatico Octa 1300.3.

Il quadrante in oro grigio o in oro rosso 5N presenta una grande data a scatto istantaneo che offre una leggibilità ottimale grazie ad un'apertura di 4.7 x 2.6 mm. Sulla destra, sono indicate le ore, i minuti e i secondi all'interno di un sotto-quadrante decentrato in argento guilloché. La corona zigrinata, allargata al fine di perfezionare l'equilibrio della cassa, permette la regolazione dell'Automatique. Questi elementi, insieme alle lancette dalla tonalità azzurra a forma di goccia allungata e alla ghiera del contatore, in acciaio lucido avvitata sul quadrante, sono tutte caratteristiche che rendono unici gli orologi F.P. Journe.

L'estetica raffinata di un segnatempo F.P. Journe riflette sempre il livello più alto di innovazione meccanica. Il calibro automatico Octa 1300.3, realizzato in oro rosa 18 carati, offre una precisione cronometrica di 120 ore e un'eccezionale riserva di carica di 160 ore. Il rotore decentrato in oro rosso 5N 22 carati conta su di un sistema unidirezionale di cuscinetti a sfera autobloccanti, in modo che ogni movimento del polso venga sfruttato al fine di garantire prestazioni ottimali. Un grande fondello in vetro zaffiro permette di ammirare le rifiniture, o il complesso sistema di ruote, visibili attraverso i nuovi ponti traforati.

SPECIFICHE TECNICHE _ AN _ L'Automatique

Movimento	Calibro automatico F.P. Journe 1300.3 in oro rosa 18 carati Massa oscillante guilloché decentrata in oro rosso 5N 22 carati Ricarica automatica unidirezionale
Dimensioni de movimento	Diametro totale: 34,60 mm Diametro di incasso 30,40 mm Altezza totale: 5,90 mm Altezza dell'asse della tige: 3,10 mm Diametro della tige filettata : S1,20 mm
Bilanciere	Bilanciere con quattro masse di regolazione inerziale Spirale piatta Anachron Porta pitone mobile Senza racchetta della spirale Virolage laser Nivatronic Pitone GE goupillé Bariletto con molla senza fine a brida slittante Frequenza: 21.600 Alt/h, 3 Hz Inerzia: 10.10 mg*cm ² Angolo di levata: 52° Ampiezza: 12 h à plat : 280° 90 h à plat : 220°
Caratteristiche principali	Ricarica automatica con rotore unidirezionale Calendario su due dischi a scatto istantaneo Tige di carica a 3 posizioni Correzione della data in senso anti orario in posizione 2 della tige Correzione dell'ora in posizione 3 della tige
Scappamento	A 15 denti con ancora in linea
Indicazioni	Ore, minuti e piccoli secondi decentrati Grande Data a ore 11.30 Riserva di marcia a ore 8.30
Autonomia del sistema temporale	160 ore +/- 12 ore Velocità di carica su cyclotest: 274 giri (antiorari) / 24 ore
Decorazioni	Decorazioni di alta gamma Côtes de Genève circolari sui ponti Platina parzialmente rifinita a perlage Testa delle viti lucida, anglage intorno alla testa Lancette lucidate e azzurre Elementi in acciaio con spigoli smussati ad anglage
Cassa	Platino PT 950 o Oro 6N 18 carati Diametro: 40 o 42 mm Spessore : 10,70 mm
Quadrante	Oro grigio o in oro rosso 5N e argento guilloché bianco Cornice del contatore in acciaio avvitata
Numero di esemplari	Movimento senza quadrante: 260 Orologio con cassa su cinturino in pelle: 301 Rubini: 37