

ライン・スポーツ

サンティグラフ・スヴランとオクタ・オートマチック
リザーブをプラチナ製と 18K6N ゴールド製で発表



昨年秋に発表したイエロー文字盤のサンティグラフ・スポーツ チタニウムとオクタ・スポーツ チタニウムに続き、サンティグラフ・スヴランとオクタ・オートマチック リザーブがプラチナ製と 18K6N ゴールド製モデルとして発表されました。

プラチナ製または 18K6N ゴールド製の直径 44mm ケースには、コンテンポラリーなスポーツらしさを強調したマット仕上げを施し、それぞれ同じ素材のメタルブレスレットが装着されます。

プラチナまたはゴールドのベースに数字が刻まれた セラミック製ベゼルは、クロノグラフ・モノプッシャー・ラトラパンテのデザイン性を踏襲しています。18K6N ゴールド製モデルには、ギョーシェの施されたルテニウムプレートにシルバー文字盤、マット仕上げの 18K6N ゴールド製のアップライドインデックスにギョーシェの施されたシルバー製のクロノグラフ積算計またはスモールセコンドのインダイヤルが使用されています。プラチナ製モデルには、ギョーシェの施されたブルーモーヴのシルバー文字盤、マット仕上げのホワイトゴールド製のアップライドインデックス、ギョーシェの施されたシルバー製のクロノグラフ積算計またはスモールセコンドのインダイヤルが使用されています。

サンティグラフ・スヴランの 18K ローズゴールド製手巻きムーブメントは、10 時位置の 100 分の 1 秒、2 時位置の 20 秒、6 時位置の 10 分、これら 3 つの積算計で経過時間を表示します。クロノグラフは通常リュウズの両側にあるプッシュボタンの代わりに、2 時位置の特許取得®のロッカーアームによりスタート、ストップ、ゼロリセットの操作が可能です。

サンティグラフは、ICM の医学研究に貢献しています。ジェラルド・サイヤン教授の呼びかけでスタートし、リュック・ベッソン、ジャン・レノ、ジャン・トッド、ミシェル・ヨーなど各界の著名人と共にフランソワール・ジュルヌもその思いに賛同し積極的な支援活動を行い、サンティグラフの販売収益の 30% を継続的に寄付することを決定しました。(www.icm-institute.org)

オクタ・オートマチック リザーブはデイ & ナイト表示とさらに大きく (4.7 x 2.6mm) 視認性が高まった日付表示が備わりました。18K ローズゴールド製自動巻きムーブメントには、22K ゴールド製ローターが搭載され、僅かな腕の動きも最大限に利用し約 160 時間のパワーリザーブを供給します。

なお従来のサンティグラフ・スヴランとオクタ・オートマチック リザーブは既に製作中止モデルとなっております。

サンティグラフ・スヴラン - CT2

ムーブメント	18K ローズゴールド製キャリバー1506 手巻き、全巻きにはリユーズ 18 回転		
ムーブメントのサイズ	ムーブメント直径:	34.40mm	
	ケーシング直径:	34.00mm	
	ムーブメント全高:	5.60mm	
	針の高さ:	1.45mm	
	巻き芯までの高さ:	2.69mm	
	巻き芯のネジ部分の直径:	S1.20mm	
	バランスホイール	4つの調整用イナーシャウエイトが付いたバランスホイール アナクロン・フリースプラング・フラットヘアスプリング 可動式ヒゲ持ち受け ヘアスプリングはヒゲ持ちヘピンによって固定 コレットとヘアスプリングはニヴァトロニックのレーザーによって固定 振動数: 21,600 振動/時 3Hz 慣性: 10.10 mg・cm ² 拘束角: 52° 振り角: 水平姿勢 12 時間後 : > 300° 垂直姿勢 12 時間後 : > 260°	
脱進機	インラインレバー脱進機、15 歯のガンギ車		
表示	中心に配置された時分針 10 時位置に 1 秒積算計 2 時位置に 20 秒積算計 6 時位置に 10 分積算計		
クロノグラフ	香箱から直接駆動される独立したクロノグラフ輪列 1/100 秒計測		
パワーリザーブ	クロノグラフ停止時は 80 時間 クロノグラフ作動時は 24 時間		
装飾	コート・ド・ジュネーブ（サーキュラー）仕上げを施したブリッジ ペルラージュ仕上げを施したベースプレート 研磨仕上げされたネジ頭、溝は面取り加工 ピンの先端を球状に研磨仕上げ スチール製部品はヘアライン仕上げ		
ケース	プラチナ製と 18K6N ゴールド製	ケース直径:	44.00mm
		ケース全高:	10.85mm
文字盤	プラチナ: ギョーシェの施されたブルーモーヴのシルバー文字盤、マット仕上げのホワイトゴールド製のアップライドインデックス、ギョーシェの施されたシルバー製のクロノグラフ積算計、マット仕上げのロジウムプレートの針 18K6N ゴールド: ギョーシェの施されたルテニウムプレートのシルバー文字盤、マット仕上げの 18K6N ゴールド製のアップライドインデックス、ギョーシェの施されたシルバー製のクロノグラフ積算計、マット仕上げの 5N ゴールドプレートの針		
リユーズ&ロッカーアーム	プラチナ製/18K6N ゴールド製		
プレスレット&クラスプ	プラチナ製/18K6N ゴールド製ディプロイメントクラスプ（調整可能）		
主な特徴	ロッカーアームでクロノグラフのスタート、ストップ、リセット 3つのポジションを持つリユーズ: ポジション0: ロック ポジショ ン1: 巻き上げ ポジショ ン2: 時刻調整		
部品点数	ムーブメント（文字盤は除く）	280	
	ケースにプレスレットを取り付けた状態	561	
	石数	50 石	

オクタ・オートマチック リザーブ - AR2

ムーブメント	18K ローズゴールド製キャリバー1300.3 片方向巻上げ式自動巻き		
ムーブメントのサイズ	ムーブメント直径:	34.60 mm	
	ケーシング直径:	30.40 mm	
	ムーブメント全高:	5.70 mm	
	巻き芯までの高さ:	3.00 mm	
	巻き芯のネジ部分の直径:	50.90 mm	
バランスホイール	4つの調整用イナーシャウエイトが付いたバランスホイール アナクロン・フリースプリング・フラットヘアスプリング 可動式ヒゲ持ち受け ヘアスプリングはヒゲ持ちヘピンによって固定 コレットとヘアスプリングはニヴァトロニックのレーザーによって固定 振動数: 21'600 Alt/h, 3 Hz 慣性: 10.10 mg/cm ² 拘束角: 52° 振り角: 12 時間後水平姿勢 : > 280° 90 時間後水平姿勢 : > 220°		
主な特徴	3つのポジションを持つリューズ: リューズのポジション0の時計回りで巻き上げ リューズのポジション1の反時計回りで日付調整 リューズのポジション2で時刻調整 瞬時切り替え方式カレンダー オフセットされた22K ゴールド製ローター スリップ方式の主ゼンマイ 15 歯のガンギ車		
表示	中心に配置された時分針 6 時位置にスモールセコンド 8 時位置にデイ & ナイト表示 10 時位置にパワーリザーブインジケーター 1 時位置に大型日付表示		
パワーリザーブ	160 時間±10 時間 ワインダー使用時の巻き上げ速度: 24 時間で 274 回転		
装飾	コート・ド・ジュネーブ(サーキュラー)仕上げを施したブリッジ 部分的にペルラージュ仕上げを施したベースプレート ネジ頭は研磨仕上げ、溝は面取り 面取り後にサークラージュ仕上げを施した歯車 スチール製部品は面取り及び研磨仕上げ、ヘアライン仕上げ		
ケース	プラチナ製/18K6N ゴールド製 ケース直径: 44.00mm / ケース全高: 11.00mm		
文字盤	プラチナ: ギョーシェの施されたブルーモーヴのシルバー文字盤、マット仕上げのホワイトゴールド製のアップライドインデックス、ギョーシェの施されたシルバー製のスモールセコンドインダイヤル、マット仕上げのロジウムプレートの針 18K6N ゴールド: ギョーシェの施されたルテニウムプレートのシルバー文字盤、マット仕上げの18K6N ゴールド製のアップライドインデックス、ギョーシェの施されたシルバー製のスモールセコンドインダイヤル、マット仕上げの5N ゴールドプレートの針		
リューズ	プラチナ製/18K6N ゴールド製		
ブレスレット&クラスプ	プラチナ製/18K6N ゴールド製 ディプロイメントクラスプ (調整可能)		
部品点数	ムーブメント (文字盤は除く)	256	
	ケースにブレスレットを取り付けた状態	510	
	石数	37 石	