

LINESPORT 运动系列

CENTIGRAPHE 及 AUTOMATIQUE RESERVE 推出铂金和 18K 6N 金款式



继去年秋季推出搭配鲜黄色表盘的 Centigraphe Titanium 和 Automatique Réserve Titanium 两款钛金属腕表后，F.P. Journe 现推出 Centigraphe 和 Automatique Réserve 的铂金和 18K 6N 金款式。腕表采用 44 毫米铂金或 18K 6N 金表壳，并搭配相同材质的表链，表壳及表链上的哑光饰面突显了腕表的现代运动风格。

表圈镶嵌陶瓷，数字刻度镌刻在铂金或金质底层，延续了 Chronographe Rattrapante 双追针计时码表的设计风格。18K 6N 金表款配备镀铑银质表盘，缀以 guilloché 扭索饰纹及哑光 18K 6N 金镶嵌式小时数字，另设带 guilloché 扭索饰纹的银质计时小表盘或小秒盘。铂金表款则配备紫蓝色银质表盘，缀以 guilloché 扭索饰纹及哑光白金镶嵌式小时数字，另设带 guilloché 扭索饰纹的银质计时小表盘或小秒盘。

Centigraphe 的 18K 玫瑰金手动机械机芯通过表盘上的 3 个计时小表盘展示并测量时间，以 1 秒为单位的计时小表盘设于 10 时位置，以 20 秒为单位的计时小表盘设于 2 时位置，而以 10 分钟为单位的计时小表盘则设于 6 时位置。计时功能的启动、停止和归零全由一个设于表壳 2 时位置的专利摇板式按钮来操控，与一贯设于表冠两旁的两颗按钮的设计截然不同。Centigraphe 亦为 ICM (Institute of Brain and Spinal Cord，一家位于巴黎的大脑与脊髓疾病研究机构) 的医学研究作出贡献。在 Gérard Saillant 教授、Luc Besson、Jean Réno、杨紫琼及 Jean Réno 等人的支持下，François-Paul Journe 已作出承诺，无限期把每枚售出之 Centigraphe 的 30% 利润捐赠予 ICM (www.icm-institute.org)。

Automatique Réserve 具日夜显示功能，加大的日期窗口 (4.7 x 2.6 mm) 更为清晰可见。18K 玫瑰金自动上链机械机芯配备以 22K 金铸造的摆陀，即使是手腕最细微的动作都能为腕表上链，提供 160 小时的动力储备。

早期的 Centigraphe Souverain 和 Octa Automatique Réserve 款式现已停产并成为历史系列中的一员。

CENTIGRAPHE - CT2

机芯	机芯编号 1506 ，机芯以 18K 玫瑰金铸造 手动上链/ 表冠 18 转
机芯尺寸	整体直径： 34.40 毫米 机芯直径： 34.00 毫米 整体厚度： 5.60 毫米 指针高度： 1.45 毫米 主把芯高度： 2.69 毫米 把芯螺纹直径： S1.20 毫米
平衡摆轮	摆轮配备 4 颗调整砵码 扁平式 Anachron 摆轮游丝 活动式外桩座 摆轮游丝以 Nivatronic 激光焊接于外桩 游丝另一端夹于内桩 频率： 每小时 21,600 次（ 3Hz ） 惯性： 每平方厘米 10.10 毫克 擒纵叉摆幅： 52° 摆轮摆幅： 表面上 / 12小时：> 300° 垂直 / 12小时：> 260°
擒纵系统	直线式擒纵系统 - 十五齿擒纵轮
各项显示	时针及分针设于表盘中央 以 1 秒为单位之计时小表盘置于 10 时位置 以 20 秒为单位之计时小表盘置于 2 时位置 以 10 分钟为单位之计时小表盘置于 6 时位置
计时功能	独立的计时轮系由主发条直接驱动 可计算至 1/100 秒
动力储备	基本运行： 80 小时 启动计时功能： 24 小时
打磨修饰	夹板和桥板作圆纹打磨 主夹板作螺旋式打磨 所有螺丝均作打磨及倒角处理 卡钳末端作圆纹打磨 所有精钢部件均作直纹打磨
表壳	铂金或 18K 6N 金 直径： 44.00 毫米 厚度： 10.85 毫米
表盘	铂金: 紫蓝色银质表盘，缀以 guilloché 扭索饰纹，哑光白金镶嵌式小时数字， 银质计时小表盘带 guilloché 扭索饰纹，哑光镀铬指针 18K 6N 金：镀钉银质表盘，缀以 guilloché 扭索饰纹，哑光 18K 6N 金镶嵌式小时数字， 银质计时小表盘带 guilloché 扭索饰纹，哑光 5N 指针
表冠及摇板式按钮	铂金或 18K 6N 金
表链及表扣	铂金或 18K 6N 金，可调节式折迭式表扣
操作	计时功能的启动、停止和归零均以摇板式按钮操作 表冠分为三个不同位置： 位置 0 ，腕表位于正常运行状态 位置 1 ，上链 位置 2 ，调校时间
零件数目	机芯，不连表盘： 280 机芯连表壳及表链： 561 宝石： 50

AUTOMATIQUE RESERVE - AR2

机芯	机芯编号1300.3, 机芯以18K玫瑰金铸造 单向自动上链
机芯尺寸	整体直径 : 34.60毫米 机芯直径 : 30.40毫米 整体厚度 : 5.70毫米 主把芯高度 : 3.00毫米 把芯螺纹直径 : S0.90毫米
平衡摆轮	4颗调整砝码 扁平式Anachron摆轮游丝 无卡度游丝 活动式外桩座 摆轮游丝以Nivatronic激光焊接于外桩 游丝另一端夹于内桩 频率 : 每小时21,600次 (3Hz) 惯性 : 每平方厘米10.10毫克 擒纵叉摆幅 : 52° 摆轮摆幅 : 表面上 / 12小时 : > 280° 垂直 / 90小时 : > 220°
主要特征	三段式表冠 把表冠保持于位置0并顺时针转动, 可为腕表上链 把表冠拉出至位置1并逆时针转动, 可调校日期 把表冠拉出至位置2, 可调校时间 瞬跳式日历显示 偏心式摆陀以22K 金铸造 发条鼓配备滑动式发条 15齿擒纵轮
各项显示	中央时分显示 小秒针设于6时位置 日/夜显示设于8时位置 动力储备显示设于10时位置 大日历显示设于1时位置
动力储备	160 +/- 10小时 上链速度 : 274转 / 24小时
打磨修饰	桥板缀以日内瓦圆形饰纹 主夹板作圆形饰纹打磨 镀金雕饰 所有螺丝顶部均作抛光及倒角打磨 齿轮作打磨及倒角处理 精钢零件经人手打磨及倒角处理
表壳	铂金或18K 6N金 直径 : 44.00毫米 厚度 : 11.00毫米
表盘	铂金: 紫蓝色银质表盘, 缀以guilloché 扭索饰纹, 哑光白金镶嵌式小时数字, 银质小秒盘带 guilloché 扭索饰纹, 哑光镀铬指针 18K 6N金: 镀钌银质表盘, 缀以guilloché 扭索饰纹, 哑光18K 6N金镶嵌式小时数字, 银质小秒盘带 guilloché 扭索饰纹, 哑光5N指针
表冠	铂金或18K 6N金
表链及表扣	铂金或18K 6N金, 可调节式折迭式表扣
零件数目	机芯, 不连表盘 : 256 机芯连表壳及表链 : 510 宝石 : 37