

LINESPORT 運動系列

CENTIGRAPHE 及 AUTOMATIQUE RESERVE 推出鉑金和 18K 6N 金款式



繼去年秋季推出搭配鮮黃色表盤的 Centigraphe Titanium 和 Automatique Réserve Titanium 兩款鈦金屬腕表後，F.P. Journe現推出 Centigraphe 和 Automatique Réserve 的鉑金和18K 6N金款式。腕表採用44毫米鉑金或18K 6N金表殼，並搭配相同材質的表鏈，表殼及表鏈上的啞光飾面突顯了腕表的現代運動風格。

表圈鑲嵌陶瓷，數字刻度鐫刻在鉑金或金質底層，延續了 Chronographe Rattrapante 雙追針計時碼表的設計風格。18K 6N 金表款配備鍍鈦銀質表盤，綴以 guilloché 扭索飾紋及啞光 18K 6N 金鑲嵌式小時數字，另設帶 guilloché 扭索飾紋的銀質計時小表盤或小秒盤。鉑金表款則配備紫藍色銀質表盤，綴以 guilloché 扭索飾紋及啞光白金鑲嵌式小時數字，另設帶 guilloché 扭索飾紋的銀質計時小表盤或小秒盤。

Centigraphe 的 18K 玫瑰金手動機械機芯通過表盤上的 3 個計時小表盤展示並測量時間，以 1 秒為單位的計時小表盤設於 10 時位置，以 20 秒為單位的計時小表盤設於 2 時位置，而以 10 分鐘為單位的計時小表盤則設於 6 時位置。計時功能的啟動、停止和歸零全由一個設於表殼 2 時位置的專利搖板式按鈕來操控，與一貫設於表冠兩旁的兩顆按鈕的設計截然不同。Centigraphe 亦為 ICM (Institute of Brain and Spinal Cord，一家位於巴黎的大腦與脊髓疾病研究機構) 的醫學研究作出貢獻。在 Gérard Saillant 教授、Luc Besson、Jean Réno、楊紫瓊及 Jean Réno 等人的支持下，François-Paul Journe 已作出承諾，無限期把每枚售出之 Centigraphe 的 30%利潤捐贈予 ICM (www.icm-institute.org)。

Automatique Réserve 具日夜顯示功能，加大的日期視窗 (4.7 x 2.6 mm) 更為清晰可見。18K 玫瑰金自動上鏈機械機芯配備以 22K 金鑄造的擺陀，即使是手腕最細微的動作都能為腕表上鏈，提供 160 小時的動力儲備。

早期的Centigraphe Souverain 和 Octa Automatique Réserve 款式現已停產並成為歷史系列中的一員。

CENTIGRAPHE - CT2

機芯	機芯編號1506，機芯以18K玫瑰金鑄造 手動上鏈/ 表冠 18 轉
機芯尺寸	整體直徑： 34.40 毫米 機芯直徑： 34.00毫米 整體厚度： 5.60毫米 指針高度： 1.45毫米 主把芯高度： 2.69毫米 把芯螺紋直徑： S1.20毫米
平衡擺輪	擺輪配備4顆調整砝碼 扁平式Anachron擺輪游絲 活動式外樁座 擺輪游絲以Nivatronic激光焊接於外樁 游絲另一端夾於內樁 頻率： 每小時21,600次（3Hz） 慣性： 每平方厘米10.10毫克 擒縱叉擺幅： 52° 擺輪擺幅： 表面上 / 12小時：> 300° 垂直 / 12小時：> 260°
擒縱系統	直線式擒縱系統 - 十五齒擒縱輪
各項顯示	時針及分針設於表盤中央 以1秒為單位之計時小表盤置於10時位置 以20秒為單位之計時小表盤置於2時位置 以10分鐘為單位之計時小表盤置於6時位置
計時功能	獨立的計時輪系由主發條直接驅動 可計算至1/100秒
動力儲備	基本運行： 80小時 啟動計時功能： 24小時
打磨修飾	夾板和橋板作圓紋打磨 主夾板作螺旋式打磨 所有螺絲均作打磨及倒角處理 卡鉗末端作圓紋打磨 所有精鋼部件均作直紋打磨
表殼	鉑金或18K 6N金 直徑： 44.00毫米 厚度： 10.85 毫米
表盤	鉑金: 紫藍色銀質表盤，綴以guilloché 扭索飾紋，啞光白金鑲嵌式小時數字， 銀質計時小表盤帶 guilloché 扭索飾紋，啞光鍍銻指針 18K 6N金: 鍍鈹銀質表盤，綴以guilloché 扭索飾紋，啞光18K 6N金鑲嵌式小時數 字，銀質計時小表盤帶 guilloché 扭索飾紋，啞光5N指針
表冠及搖板式按鈕	鉑金或18K 6N金
表鏈及表扣	鉑金或18K 6N金，可調節式折疊式表扣
操作	計時功能的啟動、停止和歸零均以搖板式按鈕操作 表冠分為三個不同位置： 位置 0，腕表位於正常運行狀態 位置1，上鏈 位置2，調校時間
零件數目	機芯，不連表盤： 280 機芯連表殼及表鏈： 561 寶石： 50

AUTOMATIQUE RESERVE - AR2

機芯	機芯編號1300.3, 機芯以18K玫瑰金鑄造 單向自動上鏈
機芯尺寸	整體直徑： 34.60毫米 機芯直徑： 30.40毫米 整體厚度： 5.70毫米 主把芯高度： 3.00毫米 把芯螺紋直徑： S0.90毫米
平衡擺輪	4顆調整砝碼 扁平式Anachron擺輪游絲 無卡度游絲 活動式外樁座 擺輪游絲以Nivatronic激光焊接於外樁 游絲另一端夾於內樁 頻率： 每小時21,600次 (3Hz) 慣性： 每平方厘米10.10毫克 擒縱叉擺幅： 52° 擺輪擺幅： 表面上 / 12小時： > 280° 垂直 / 90小時： > 220°
主要特徵	三段式表冠 把表冠保持於位置0並順時針轉動，可為腕表上鏈 把表冠拉出至位置1並逆時針轉動，可調校日期 把表冠拉出至位置2，可調校時間 瞬跳式日曆顯示 偏心式擺陀以22K金屬鑄造 發條鼓配備滑動式發條 15齒擒縱輪
各項顯示	中央時分顯示 小秒針設於6時位置 日/夜顯示設於8時位置 動力儲備顯示設於10時位置 大日曆顯示設於1時位置
動力儲備	160 +/- 10小時 上鏈速度：274轉 / 24小時
打磨修飾	橋板綴以日內瓦圓形飾紋 主夾板作圓形飾紋打磨 鍍金雕飾 所有螺絲頂部均作拋光及倒角打磨 齒輪作打磨及倒角處理 精鋼零件經人手打磨及倒角處理
表殼	鉑金或18K 6N金 直徑：44.00毫米 厚度：11.00 毫米
表盤	鉑金: 紫藍色銀質表盤，綴以guilloché 扭索飾紋，啞光白金鑲嵌式小時數字， 銀質小秒盤帶 guilloché 扭索飾紋，啞光鍍銻指針 18K 6N金：鍍鈹銀質表盤，綴以guilloché 扭索飾紋， 啞光18K 6N金鑲嵌式小時數字，銀質小秒盤帶 guilloché 扭索飾紋，啞光5N指針
表冠	鉑金或18K 6N金
表鏈及表扣	鉑金或18K 6N金，可調節式折疊式表扣
零件數目	機芯，不連表盤： 256 機芯連表殼及表鏈： 510 寶石： 37