

F.P.JOURNE Invenit et Fecit

F.P.Journe 东京专卖店 20 周年纪念



东京 · 2024 年 5 月 23 日 - 在大部份钟表品牌偏好透过零售商进行销售的年代，François-Paul Journe 便已选择不遵循惯例，率先在东京市中心的青山以自己的名字开设子公司和专卖店。他依靠自己的直觉以及对日本这个兼具现代性和古老传统的国家的钦佩，踏出了大胆的一步。

F.P.Journe 东京专卖店在 2003 年 9 月于 La Collezione 开业，那里距离表参道的根津美术馆仅一箭之遥。La Collezione 是日本国宝级建筑大师安藤忠雄的作品，他擅长运用清水混凝土作为主要建材，以几何形状的设计和对自然光的巧妙驾驭，打造出充满灵性的建筑物。最初 F.P.Journe 专卖店位于一楼，及后在 2004 年 4 月于店内安装了一座大型楼梯，将一楼与二楼连成一体，令专卖店总面积达到 300 平方米。

为了与楼梯扶手的优美曲线互相呼应，瑞士金属工匠 Xavier Dietlin 专门打造了被称为 Archange (天使长) 的腕表展示柜。它们宛如雕塑，设计历久弥新，至今仍然是贯穿所有 F.P.Journe 专卖店设计的主轴。

为了创造一个能够反映品牌理念的独特场所，东京专卖店的设计及布局全由 Seihachi Sagawa 和 François-Paul Journe 主理，每项元素都经过二人精心挑选及细心考量。顾客在踏入专卖店前，目光已被大门的把手所吸引，该门把外型仿照 Octa 机芯摆陀设计并于日本制造，精致非常。店内每个角落都盛载着制表业的悠久历史，17 世纪和 18 世纪伟大制表师的肖像在小壁龛中傲然挺立，工作台、油灯、

车床和其他古董制表工具优雅地装饰着不同区域，还有珍藏着关于时间测量及制表工艺书借的藏书阁，店内装潢充分展现了对高级制表传统及工艺的尊重。此外，这是世界上首家设有酒吧的腕表专卖店，收藏家和钟表爱好者可以放下拘束，舒适自在相聚，在享用咖啡或美酒的同时，分享及交流他们对時計的热情和见解。店内设置的大型黑白主题墙亦展示了制表师的工作场景，让参观者沉浸于品牌的制表世界中。

东京专卖店是 F.P.Journe 历史上重要的里程碑，也是品牌全球扩张的起点。时至今日，从香港到日内瓦，从巴黎到纽约，全球 12 家 F.P.Journe 专卖店和品牌体验店每天热情款待来自世界各地的顾客，致力提供优质的服务和卓越的品牌体验。而 François-Paul Journe 为了感谢顾客对专卖店的支持，更特意推出东京专卖店周年纪念系列。该系列的首款腕表是在 2005 年推出的 Chronomètre Souverain（限量 20 枚），腕表采用抛光钛金属表壳，搭配 18K 6N 金表冠和镀钉表盘。随后品牌又在 2006 年推出 Chronomètre à Résonance（限量 12 枚）、在 2007 年推出 Tourbillon Souverain（限量 20 枚）及在 2009 年推出 Octa Perpétuelle（限量 99 枚）；最后更于 2016 年推出 Centigraphe Souverain 来庆祝各地专卖店开业十周年（共限量 80 枚），每枚腕表都有其限量编号并刻有专卖店所在城市的名称。

Chronographe FB



今年 F.P.Journe 在东京专卖店举办了一场活动，邀请到来自世界各地的钟表爱好者和收藏家齐聚一堂，一同庆祝品牌进驻日本二十周年，更在当晚盛会中公布推出全新的专门店周年纪念版腕表 Chronographe FB。腕表继承了前几代表款的美学特征，同样采用直径 40 毫米的抛光钛金属表壳，搭

配 18K 6N 金表冠和按钮，镀钌银质表盘上带蓝宝石水晶计时盘，再配以酒红色鳄鱼皮表带和 18K 6N 金折叠表扣，腕表糅合精湛工艺与隽永设计，尽显优雅魅力。

腕表搭载的全新 1518.2 型机芯具有飞返功能，佩戴者只需按下 4 时位置的按钮即可重置并重新启动计时功能，从而进行连续测量。计时秒针每 2 分钟走完一圈，对应测速刻度，计时秒针会指示以一公里为测量距离的速度。分钟计时盘位于 3 时位置，其指针每 2 分钟跳一次，每 60 分钟走完一圈。而镀钌表盘的 9 时位置为小秒盘，特大日期显示则设于 6 时位置。

Chronographe FB 限量发售 200 枚，它将会是品牌的最后一款限量腕表。

技术规格_Chronographe FB

机芯_

机芯编号 1518.2，以 18K 玫瑰金铸造
手动上链机械机芯

机芯尺寸_

整体直径:	34.20 毫米
机芯直径:	33.60 毫米
整体厚度:	5.90 毫米
主把芯高度:	2.20 毫米
把芯螺纹直径:	S1.20 毫米

平衡摆轮_

配备 4 颗调整砝码
Anachron 摆轮游丝
活动式外桩座
无卡度游丝
游丝以激光焊接于 Nivatronic 套筒
游丝另一端夹于内桩
频率：每小时 21,600 次 (3Hz)
惯性：每平方厘米 10.10 毫克
擒纵叉摆幅：52°
摆轮摆幅：走时 12 小时，平放：> 300°
走时 12 小时，垂直：> 260°

各项显示_

中央时、分、飞返计时秒针
小秒盘设于 9 时位置
60 分钟计时盘设于 3 时位置
大日历显示设于 6 时位置

擒纵系统_

杠杆式擒纵系统，15 齿

主要特征_

飞返计时功能
三段式表冠
2 时位置按钮用作开始及停止计时
4 时位置按钮用作重置及飞返计时

动力储备_

80 小时 (关闭计时功能)

打磨装饰_

高级打磨装饰
桥板饰以环形波纹
部分主夹板缀以圆形粒纹
螺丝顶部经抛光处理，螺丝槽经倒角处理
卡钳末端作抛光圆形打磨
精钢部件经抛光倒角处理
直纹打磨

表壳_

抛光钛金属，18K 6N 金表冠和按钮
直径：40 毫米
总厚度：10.40 毫米

表盘_ 镀钌银质，饰以扭索饰纹，蓝宝石小表盘

指针_ 镀 5N 金、象牙色及红色漆面精钢

表带_ 酒红色鳄鱼皮，18K 6N 金折叠式表扣

零件数目_ 机芯：245
机芯连表壳及表带：305
宝石：25