

NOUVELLE AUTOMATIQUE LUNE

**Equilibre subtil des proportions et raffinement esthétique
avec une date et une lune agrandies pour une lisibilité optimale**



En 2001, F.P.Journe présente une collection de montres bracelets mécaniques à remontage automatique, avec une très longue réserve de marche dont tous les modèles possèdent la même épaisseur, quelle que soit la complication.

La complication des phases de lune nous emporte dans les étoiles et nous rappelle les temps anciens où il fallait attendre la pleine lune pour se déplacer la nuit. Si aujourd'hui, nous ne prêtons plus guère attention aux déplacements de cet astre mythique, l'indication des phases de lune reste l'une des complications horlogères les plus poétiques et donne une perspective alternative du passage du temps.

Lancée en 2007, l'Automatique Lune, était l'une des premières montres F.P.Journe avec des aiguilles au centre, utilisant ainsi tout le cadran pour afficher les heures et les minutes avec ses aiguilles «goutte» pour une meilleure lisibilité. Elle est une combinaison parfaite entre un équilibre subtil des proportions et raffinement esthétique, avec une date encore plus grande (4.7 x 2.6 mm) et une lune en saphir également agrandie avec une bordure bombée pour une lisibilité optimale. L'élégant cadran en argent guilloché clous de Paris affiche des chiffres bleus en harmonie avec les aiguilles «goutte» en acier bleui. La couronne caractéristique moletée en cordon de soie a été agrandie pour parfaire l'équilibre du boîtier.

Son mouvement à remontage automatique en Or rose 18 ct. utilise chaque infime impulsion du poignet pour un remontage optimum de la montre avec une réserve de marche de 160 heures. Il est remonté uni-directionnellement par le rotor en Or 6N 22 ct. pour une efficacité inégalée et son balancier à inertie variable lui assure un rendement optimum avec une stabilité irréprochable.

L'Automatique Lune est déclinée avec un boîtier de 40 ou 42 mm, en Platine ou en Or 6N 18 ct., sur bracelet cuir, Platine ou Or 6N ct. Elle est disponible dans les Boutiques et les Espaces F.P.Journe ainsi qu'auprès des détaillants agréés.

Spécifications techniques _ Automatique Lune

Mouvement Calibre Exclusif F.P.Journe 1300.3 en Or rose 18ct.
Mécanique à remontage automatique
Rotor décentré en Or 6N 22 ct.

Dimensions du mouvement

Diamètre total :	34.60 mm
Diamètre encageage :	30.40 mm
Hauteur totale :	5.95 mm
Hauteur axe de tige :	3.10 mm
Diamètre filetage tige :	S0.90 mm

Balancier Chronométrique à 4 masselottes
Spiral plat Anachron microflammé
Porte piton mobile
Sans raquette
Virolage laser Nivatronic
Piton Genève goupillé
Barillet à bride glissante
Fréquence : 21'600 Alt/h, 3 Hz
Inertie : 10.10 mg*cm²
Angle de levée : 52°
Amplitude : 12 h à plat : >280°
90 h à plat : >220°

Caractéristiques principales

Tige de remontoir à 3 positions
Calendrier à saut instantané
Remontage en position 0
Correction de la date dans un sens de rotation, position 2
Correction de la lune dans l'autre sens de rotation, position 2
Correction de l'heure en position 3

Echappement Ancre en ligne 15 dents

Autonomie 160 +/- 10 heures
Remontage 274 tours (sens anti-horaire) 24 heures

Affichage Heures – Minutes centrées
Petite Seconde à 4h30
Grande date par guichet
Réserve de marche à 9h00
Phases de lune à 7h00

Décoration Côtes circulaires sur ponts
Platine perlée
Têtes de vis polies, fente anglée
Goupilles à bouts bombés polis
Pièces acier ploies anglées
Traits tirés en surface

Boîtier Platine ou Or 6N 18 ct. / 40 ou 42 mm
Epaisseur totale : 10.6 mm

Nombres de pièces

Mouvement sans cadran :	271
Avec boîte sur cuir :	295
Rubis :	36